



N° d'imprimé : D 127302601

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

25/10/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24054234

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D342

(9) RAISON SOCIALE : MULTICARS

(3) COORDONNÉES : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél : 03 20 94 94 94 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 059D1613

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation

27 CJF 59(F)

17/08/2006

17/08/2006

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

CABSTAR

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VWASDFTL063831187

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

SDFTL03534

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82899

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :**

1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

4.2.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : ARD

7.8.1.b.2. INDICATEUR DE VITESSE : Totalemment inopérant

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : D, G, AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
20.07.2021: 80 557 km / 19.07.2021: 80 553 km / 25.03.2019: 74 795 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	7 %		11 %	
Forces verticales :	1639 daN		1678 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	602 daN	729 daN	338 daN	310 daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :	18 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	602 daN	729 daN	338 daN	310 daN
Taux d'efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) :	59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	7 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m <sup>-1</sup> ) :	C2: 1.30	C3: 1.24	C4: 1.26	Moyenne: 1.27
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.7 %		-0.8 %	