EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 127302553

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/10/2024	24054185

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 21/10/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059D342

(9) RAISON SOCIALE : MULTICARS

(3) COORDONNÉES : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél : 03 20 94 94 94 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059D1613

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EP-164-AX(F)	07/07/2017	07/07/2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT TRUCKS	RENAULT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6MF000X57923237	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
MFFM9TMYB23063D2T0	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119578

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVG

4.11.1.a.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : C

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AV, G

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AV, D, ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28.03.2024: 119 006 km / 28.03.2023: 100 855 km / 31.03.2022: 88 148 km
02.04.2021: 72 896 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		4 %	
Forces verticales :	1531 daN		1641 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	544 daN	547 daN	629 daN	605 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	544 daN	547 daN	629 daN	605 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($0.70m^{-1}$) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.5 %	-2.0 %		