

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																									
Contrôle technique périodique	11/03/2025	25055083																																																																																									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																										
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillances critiques : 5.2.3.e.3. PNEU : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences ARD Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour utilisé ARD, ARG 1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité ARD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu ARD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact G 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension AVG Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, D 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR																																																																																										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																											
11/03/2025																																																																																											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																											
Contre-visite																																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																											
N° D'AGRÈMENT :	S084C157																																																																																										
(9)RAISON SOCIALE :	SARL AUTOSECURITE MAUBEC																																																																																										
(3) COORDONNÉES :	430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32																																																																																										
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																											
N° D'AGRÈMENT :	084S1037																																																																																										
SIGNATURE :																																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																											
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																									
DS-486-CE (F)	04/06/2015	04/06/2015																																																																																									
Marque	Désignation commerciale																																																																																										
IVECO	35C JPM																																																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																									
ZCFC235930D544946	N1	CTTE																																																																																									
Type / CNIT	Energie																																																																																										
N10VECCT631Y816	GO																																																																																										
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																											
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																										
181129																																																																																											
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																											
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																										
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																											
DS-486-CE CT:11/03/2025 N° D'AGRÈMENT : S084C157 N° SÉRIE : ZCFC235930D544946 N° D'IMPRIMÉ : C64572504 S084C157 25055083 XXXXXXXXXX																																																																																											
<table><thead><tr><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td>-4.5 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td>15 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>1428 daN</td><td></td><td></td><td>1326 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>476 daN</td><td>422 daN</td><td>431 daN</td><td></td><td>429 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>12 %</td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>476 daN</td><td>422 daN</td><td>431 daN</td><td></td><td>429 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :</td><td>63 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :</td><td>21 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.53 m-1)</td><td>C1:<0.1 m-1</td><td>C2:<0.1 m-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -1 %) :</td><td>+0.5 %</td><td>+0.8 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>+1.3 %</td><td></td><td>+0.3 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.5 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	15 %			2 %		Forces verticales :	1428 daN			1326 daN		Frein de service						Forces de freinage :	476 daN	422 daN	431 daN		429 daN	Déséquilibre (<20%) :		12 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	476 daN	422 daN	431 daN		429 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	63 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	21 %					Émissions à l'échappement						Opacité des fumées(0.53 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				Feux de croisement (-3 % à -1 %) :	+0.5 %	+0.8 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.3 %		+0.3 %		
G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.5 m/km																																																																																										
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	15 %			2 %																																																																																							
Forces verticales :	1428 daN			1326 daN																																																																																							
Frein de service																																																																																											
Forces de freinage :	476 daN	422 daN	431 daN		429 daN																																																																																						
Déséquilibre (<20%) :		12 %		1 %																																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	476 daN	422 daN	431 daN		429 daN																																																																																						
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	63 %																																																																																										
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	21 %																																																																																										
Émissions à l'échappement																																																																																											
Opacité des fumées(0.53 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1																																																																																									
Feux de croisement (-3 % à -1 %) :	+0.5 %	+0.8 %																																																																																									
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.3 %		+0.3 %																																																																																								