

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92430813

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 18/03/2025 Contrôle technique périodique 25016904 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 17/02/2021 17/02/2021 FX-390-EQ (F)

Marque Désignation commerciale

MERCEDES BENZ **SPRINTER**

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

W1V9071531N125435 N1 CTTE Type / CNIT Energie

906BA35FFM21350CXXQE5FAVD3BEXX

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

Défaillances majeures :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

Défaillances mineures :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé AVG, AVD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal

fixés ou gravement rouillés AVG, AVD

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82827

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FX-390-EQ CT:17/05/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : W1V9071531N125435

N° D'IMPRIMÉ: T92430813

S084T149 25016904 XXXXXXXX

GΟ

MESURES RÉALISÉES ET	VALEURS LIMITES C	ORRESPONDANTES
	AVANT	ARRIERE

ARRIERE G ח G ח Ripage (-8 à +8 m/km): +6.0 m/km 3 % 18 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1352 daN 1661 daN Forces verticales: Frein de service

603 daN 603 daN 548 daN Forces de freinage : 573 daN Déséquilibre (<20%): 5 % 10 % 603 daN 573 daN 548 daN Forces de freinage (efficacité): 603 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 %-1.1 %